



HYDRAULICKÝ LIS H-62

Ruční lis je určen především pro lisování kyvet, přičemž vyvozená síla je indikována zabudovaným manometrem. Lis má šroubem přestavitelnou a výklopnou horní opěrku a je opatřen magnetickým odlučovačem otěrových nečistot.

Dodáváme:

- a) základní provedení pro 2 kyvety
- b) prodloužené provedení pro 3 kyvety (údaje v závorce)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vyvozená pracovní síla	0-80 kN, což je 8 tun
Hydraulický pracovní zdvih	20 mm
Nastavitelný pracovní prostor	0-150 mm (60-210mm)
Průměr spodní opěrky	107 mm
Rozměr základny lisu	236x150 mm
Max. celková výška	544 mm (600 mm)
Hmotnost lisu	21 kg (21,6 kg)
Náplň hydraulického oleje	0,2 l – OL J2

PŘEDNOSTI LISU

1. Umožňuje nadstandardně velké zatížení – až 8 tun.
2. Je opatřen systémem samočinného vracení do spodní úvratě.
3. Dosažení mezního pracovního zdvihu lisu (20 mm) je indikováno a blokováno chodem pumpy naprázdno.
4. Lis má velmi lehce ovladatelné vypouštění tlaku, přitom dlouhodobě spolehlivě těsní natlakovanou hodnotu.
5. Zpětný pohyb páky pumpy je samočinný – pružinou.
6. Lis je vybaven možností upevnění na pracovní stůl.
7. V hydraulickém systému jsou použita naše původní – patentem chráněná řešení.
8. Ucelený venkovní povrch umožňuje snadnější údržbu.
9. Jedná se o osvědčený, dlouhodobě obchodovaný výrobek.