



OŘEZÁVAČ SÁDROVÝCH MODELŮ O-280M

Přístroj slouží k obrušování sádrových modelů. Elektromotorem poháněný talíř je opatřen korundovým brusným kotoučem, oplachovaným připojenou vodou. Ořezávač je dodáván podle přání zákazníka s konzolou pro zavěšení na stěnu nebo pro upevnění na pracovní stůl. Na přístroji je zabudován provozní spínač s tepelnou ochranou a flexošňůrou pro připojení k zásuvce domovního rozvodu 230 V.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ořezávač:	typ O-280 MI	typ O-280 MII
Jednofázový elektromotor	1LF 7080-4AB 16, IMB 35-550W	1LF 7083-2AB 16, IMB 35-1100W
Elektrické napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rozměry ořezávače (v, š, h)	405x350x410 mm	405x350x410 mm
Celková hmotnost i s konzolou	23 kg	23 kg
Průměr brusného kotouče	300 mm	300 mm
Pracovní otáčky	1450 ot/min	2900 ot/min
Solenoidový ventil (automatické spouštění vody)	-	ano
Koncovka přívodu pro tlakovou hadici	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Koncovka odpadu	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Typy O- 280 M I a O 280 M II jsou vybaveny elektrickou instalací ve třídě I s tepelnou ochranou		

PŘEDNOSTI OŘEZÁVAČE

1. Jedná se o osvědčený, dlouhodobě obchodovaný výrobek.
2. Díky velkému průměru brusného kotouče (300 mm) nabízí nejen větší přístupový otvor, ale zejména dosahuje o 20% větší obvodové řezné rychlosti oproti kotoučům průměru 250 mm.
3. Jedná se o robustní řešení s dlouhou životností.
4. Samozřejmostí je možnost dodání náhradního pracovního kotouče i renovace původního.